

1562-A Series

- 音響分野の主力製品
- Calibrates most sound-level meters
- 大半のサウンドレベルメータを校正
- 多くのマイクロフォンのサイズに適合
- 研究所あるいは現場で使用できます
- 使用説明書、バッテリー付
- アダプターとケースも利用できます



Model 1562-A Sound-Level Calibrator

仕様

音響出力

周波数: 125, 250, 500, 1000 and 200 Hz

周波数確度: ±3%

出力レベル: 114 dB re 20 x 10⁻⁶ μN/m²レベル確度: at 23°C and 790 mm Hg:
±0.3 dB @ 500 Hz;
±0.5 dB @ other frequencies.アダプター: Fits GenRad 1 1/8" mics directly;
other mics require adaptors
(available in limited quantities).

出力電圧: 1.0 V ±20% behind 6000 Ω.

周波数特性: 出力はフラット ± 2 %

歪み: < 0.5%.

端子: 標準の1/4"フォーンプラグが使えるジャック

必要電源: 標準 9 V アルカリ電池
(NEDA 1604 AC).

大きさ: 2.4 cm H x 5.7 cm W (4.9" x 2.2").

重さ: 0.45 kg (1 lb).

稼働環境: 0 to 40°C, 0 to 95% relative humidity.

保管温度: : -40 to +60°C with battery removed.

オーダー情報

1562-A Sound-Level Calibrator

