

●RF、ミリ波、THzとGNSS+IMUセンサー製品

株式会社 アムテックス

Since JAN 1987

Call 03-5450-5311

inquiry@amtechs.co.jp まで問い合わせ下さい

① FPGA 任意波形発生器



PROTEUS シリーズ

- 周波数帯域：1.25/2.5/4.5 GHz
サンプリングレート：～9 GS/s
立上特性：130ps typ. (20～80%)
出力チャンネル数：2, 4, 6, 8, 12 CH
FPGA(Xilinx)：リアルタイム・フィードバック制御
IQ 変調、DUC(デジタルアップコンバータ)内蔵
任意波形メモリ：～16 GS/CH(DDR4)
デスクトップ、ベンチトップ、PXIe を用意



CONTACT : rf@amtechs.co.jp

② 15～30 GHz サンプリング・オシロ



ピコ・テクノロジー社

超広帯域 BW : 20/30 GHz

- 93XX-XX シリーズ BW : 20/30 GHz
チャンネル数：2 or 4 CH
- 例：9301-30 BW : ～30 GHz
チャンネル数：2 CH
- 最適応用例：
通信、レーダー・テスト、トランシーバー、半導体試験、
オプティカル・ファイバ通信試験、
ギガビット・デジタル・
システム試験
- STD オプション：
イーサネット、HDMI、
USB、PCI、SATA...



CONTACT : rf@amtechs.co.jp

③ PicoScope 6000E シリーズ

>500 MHz 帯域
5 GS/秒サンプリング

高性能リアルタイム・オシロスコープ

- 8- アナログ・チャンネル+16- デジタル CH(MSO)OPT.
(4 GS メモリ) 500 MHz BW(8ch)
サンプリング・レート：5 GS/S
8/10/12- ビット 分解能 FlexRes OPT.
AWG ファンクション・ジェネレータ
各種アクセサリ・パーツ有り、ソフト・サポート有



CONTACT : rf@amtechs.co.jp

④ ハイエンドGNSSシミュレータ



PNT-X 新発売!

- 最大 10 枚の SDR カード
・各カードは最大 64 の独立信号をサポート
- 他に類を見ない 2000Hz の更新レート(設定可能)
- HIL アプリケーション向けの超低レイテンシ(2 ms)
- 広帯域イーサネット・インターフェース(最大 10 Gbps)
- S-Band、AltNav、Regional Military Protection サポート
- LEO PNT、Lunar PNT、マルチパスシミュレーション



CONTACT : gps@amtechs.co.jp

⑤ 高精度 GNSS 受信ボード



GNSS マルチ周波数測位システム

- 組込用ボード OEM719/OEM7700/OEM7600
20 pin 60 pin 60 pin
- 衛星測位システム：GPS、GAL、GLO、BDS、QZS
- 信号周波数：L1 or L1/L2 or L1/L2/L5
- センチメートル・ポジショニング(RTK、PPP)
- TerraStar、Oceanix 補正情報配信サービス(PPP)
TerraStar-L (50 cm)、TerraStar-C PRO (2.5 cm)
- Waypoint GNSS+IMU 後処理ソフトウェアサポート
- 速度制限解除オプション：宇宙・防衛用途



CONTACT : gps@amtechs.co.jp

⑥ THz コンパクトモジュール



Amplifier Multiplier Chain

周波数信号を通倍/ダウンコンバート

- AMC-I トランスミッター
50～1,100 GHz WR15-WR1.0 各バンド
< 0.85 x 1.15 x 3.8 インチ
入力：7～18 GHz (2.92 mm コネクタ)
- MixAMC-I レシーバー
50～1,100 GHz WR15-WR1.0 各バンド
< 0.85 x 1.15 x 2.75 インチ
LO/IF：2.92 mm コネクタ



CONTACT : rf@amtechs.co.jp


⑦ 高精度・高性能 3D LiDAR

米国 オースター社
3D LiDAR 製品

3D LiDAR : OUSTER + Velodyne 社と合併





- 推奨製品：OS1-128 Rev06
主要用途：自動車走行運転支援センサ、ロボット
安全走行支援、インフラ、セキュリティ目的
- LiDAR センサ・セクション：32/64/128-CH ビーム
2 年間の製品保証、距離：45m、
最小距離：0.3m、精度



⑧ 3次元の空間情報に「瞬間速度」付加

米国 アエバ・テクノロジーズ社製
4D LiDAR Aeries II

Aeries II (エアリーズ 2) NEW!



- 前方&対向車のデータ
- 最大 500 メートルの探知
- 複数前方走行車両情報
…前方車両と車間距離
…前方の走行車両の
相対速度を計測します
…道路上の不明物検知
…タイヤ小片、不明物体
…歩行者、動物、縁石
…対向車両の表示
…毎秒数百万点ビーム
…数センチ・レベル解析

⑨ 77 GHz ミリ波自動車レーダ・センサ

FMCW RADAR
ドイツ製

レーダ探知距離：0.2 - 260 m or 1200 m

MODEL ARS 408-21-XX(STD)

- 最大 8 個の動体・障害物を識別
ロング・レンジ FMCW 前方監視レーダ 250m
FOV ±9° ±45° リアル・タイム・スキャンニング
データ更新：60 ms アンチ・コリジョン・プロテクト

